


TECHNICKÉ PARAMETRY



FENSTRO SVĚTLÍK

Vlastnosti

Integrované lemování s profilovatelnou manžetou

Předinstalovaný pěnový klín pro správné dosednutí krytiny

Vhodné pro všechny běžné typy střešních krytin s výškou profilu do 90 mm

Náš flexibilní systém umožňuje montáž do střech se sklonem v rozmezí 15°–60°

Standardně dodáván s horním otevíráním s možností dodatečné změny na otevírání boční (neplatí pro rozměr 90x48 cm, který je dodáván výhradně s horním otevíráním)

Křídlo po obvodu vybaveno těsněním z EPDM pryže

Odolný proti vlivům počasí a UV záření

Rám vyrobený z borovicového dřeva, řízeně vysušeného v sušárně, s certifikací FSC

Fungicidní ochrana

Dvojsklo 14 mm (3-8-3)

Chromovaná ocelová rukojeť se dvěma pozicemi větrání

Vybrané velikosti vybaveny omezovačem otevření – zajišťuje křídlo v otevřené poloze na 90°

5 letá záruka

Barva

Velikosti	45x55	45x73	48x90	90x48	65x65	85x85
Šedá (RAL 7043)	•	•	•	•	•	•
Červená (RAL 8004)	•	•				

VELIKOSTI					
FE4555	FE4573	FE4890	FE9048	FE6565	FE8585
45 x 55 cm	45 x 73 cm	48 x 90 cm	90 x 48 cm	65 x 65 cm	85 x 85 cm

