


Top Shingle Traditional

Popis: Střešní asfaltový šindel se skelnou nosnou vložkou a barveným keramizovaným posypem.



ZÁKLADNÍ INFORMACE

asfalt	-		tiajuana	
délka	EN 544	mm	1000	+/-3
výška	EN 544	mm	340	+/-3
tloušťka	-	mm	3	+/-10%
expozice	-	mm	145	-

CHEMICKO FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

plošná hmotnost	-	kg/m ²	9,4	+/-10%
hmotnost nosné vložky	-	g/m ²	100	+/-10%
hmotnost granulátu	EN 544	g/m ²	1400	+/-20%
pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	%	700/450	+/-15%
odolnost proti protržení hřebíkem	EN 544	N	130	+/-20%
obrusnost posypu	EN 544	-g	0,8	+/-0,4

POŽÁRNÍ ODOLNOST

klasifikace	EN 13501-5	B roof (t1)
klasifikace	EN 13501-1	E

BALENÍ

materiál	polyetylen
počet šablon v balení	24
m ² /balík	3,5
m ² /paleta	182

Další informace naleznete na www.tegola.cz

TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
Náchodská 2604/21a
193 21 Praha - Horní Počernice
tegola@tegola.cz

TEGOLA®

Výrobce disponuje certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.